RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA– wymiana istniejącej									STOLARKA OKIENNA– projektowana															
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	06	07	09	10	11	14	15	ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	ON12	ON12	ON13	ON14
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA																								
WYMIARY SKRZYDEŁ	● świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	H=2300 mm Sz=1600 mm	H=4050 mm Sz=2700 mm	H=1200 mm Sz=900 mm	H=1450 mm Sz=1100 mm	H=1150 mm Sz=1600 mm	H=500 mm Sz=850 mm	H=1500 mm Sz=1000 mm	H=1200 mm Sz=1400 mm	H=460 mm Sz=1000 mm	H=1450 mm Sz=2500 mm	H=1450 mm Sz=1100 mm	H=1200 mm Sz=1600 mm	H=1450 mm Sz=1450 mm	H=1200 mm Sz=1600 mm	H=1500 mm Sz=2050 mm	H=2050 mm Sz=2050 mm	H=2050 mm Sz=1100 mm	H=2050 mm Sz=2740 mm	H=2050 mm Sz=2740 mm	H=2050 mm Sz=2740 mm	H=2050 mm Sz=2740 mm	H=2050 mm Sz=2740 mm	H=2050 mm Sz=2050 mm	H=1200 mm Sz=2200 mm
ILOŚĆ SZYB	pianka	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	kondygnacja 0	20	7	8	3	1	1	1	1	--	2	7	2	1	1	2	--	--	--	--	--	2	2	2	4
	kondygnacja 1	23	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	2	1	2	2	2	2	3	--
	kondygnacja 2	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR		RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY	RAL 7038 LUB BIAŁY
UWAGI DODATKOWE		Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K) Okna bezpieczne wyposażone w nappy fotovoltaiczne 24V z deklaracją zgodności z EN 12105-2 na klapy odżymiające.	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)	Izolacyjność term. U_{okna}=1,1 W/(m2K)
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM		67	7	8	3	2	1	1	1	4	2	7	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	3	4
OGÓŁEM [szt]		67	7	8	3	2	1	1	1	4	2	7	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	3	4

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I NARYSNAMI OZNACZONE NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE OBOWIĄZKOWANA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I ŚLIMAKI POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Św Piotra 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozinierzy Wielkiej – projekt zmian.

Zamawiający:
Gmina Kozinierzyz Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kozinierzy Wielka

Adres obiektu:
ul. Długosza, dz. nr ewid. 500/1, 500/15, 500/16, 513/83
28-500 Kozinierzy Wielka

Przedmiot: Zestawienie stolarki okiennej – rys. zamienny.

Skala: 1:50 | Nr rys.: 33 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kowiński	SIM-1/2003 Upr. architektoniczne	08.2022r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Upr. architektoniczne	08.2022r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SIM/DOŚ/PWBKO/78 Upr. konstrukcyjne	08.2022r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SIM/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	08.2022r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Sebastian Karykowski		08.2022r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		08.2022r.	