RODZAJ WYROBU		STOLARKA OKIENNA PRZEZNACZONA DO WYMIANY									
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA											
WYMIARY GŁÓWNE	w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	Hz=1750 mm Sz=850 mm	Hz=550 mm Sz=850 mm	Hz=850 mm Sz=1100 mm	Hz=850 mm Sz=550 mm	Hz=1750 mm Sz=1150 mm	Hz=2350 mm Sz=3500 mm	Hz=1450 mm Sz=3500 mm	Hz=1450 mm Sz=3500 mm	Hz=1450 mm Sz=2650 mm	Hz=850 mm Sz=850 mm
ILOŚĆ [szt]	kondygnacja 0	9	--	4	2	--	--	--	--	--	--
	I piętro	29	1	--	4	8	1	2	3	1	5
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
UWAGI DODATKOWE		Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)	Izolacyjnośc term. $U_{(max)}$=0,9 W/(m2K)
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM		38	1	4	6	8	1	2	3	1	5
OGÓŁEM [szt]		38	1	4	6	8	1	2	3	1	5

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor:
Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu:
ul. Szkolna 22, dz. nr ewid. 2564/21
28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot:
Zestawienie stolarki okiennej

Skala: 1:50 | Nr rys.: 22 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁA:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Upr. architektoniczne	09.2019r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Kiełbasa	309/SWOKK/2018 Upr. architektoniczne	09.2019r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2019r.	