

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skorczów (dz. nr ewid. 40) odcinek od km 0+000 do km 0+810, dl. 810mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN. (netto)	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:						
1.1	D-01-01-01	<u>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym:</u> Wytyczenie elementów trasy drogi:	km	0,810		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV:</u> Wyprofilowanie rozmytych skarp do wymaganego pochylenia:	m3	160,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny:</u> Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gr. 10cm z wbudowanie pozyskanej ziemi w nasyp skapy w obrębie przebudowywanego odcinka drogi:	m2	630,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny:</u> Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gr. 40cmz wbudowanie pozyskanej ziemi w nasyp skapy w obrębie przebudowywanego odcinka drogi (krotność 2,00):	m2	1 832,00		
III. POBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-04	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm:</u> Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 25cm:	m2	2 462,00		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm:</u> Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:	m2	2 462,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm:</u> Uzupełnienie kruszywa łamanego 0/31,5mm, na poboczach po wykonaniu warstw bitumicznych, gr. 5cm:	m3	12,15		
IV. NAWIERZCHNIA:						
4.1	D-05-03-05a	<u>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t –</u> Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm (krotność 1,25):	m2	2 215,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						